



Consejos de aplicación

Instalación vertical y para un acristalamiento con sujeción estándar

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflectante	✓
Doble acristalamiento laminado claro	✓
Doble acristalamiento laminado tintado	!
Doble acristalamiento con cámara claro	!
Doble acristalamiento con cámara tintado	!
Doble acristalamiento claro STADIP EXT.	!
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	X

Si ✓ Precaución ! No X

*Consejos de aplicación de una superficie acristalada de hasta 3 metros cuadrados, para cualquier cuestión técnica consultar.

IRST90 Xtra

Lámina Cerámica
Aplicación Interior
50 micras de espesor

Garantía:
10 años
posición vertical

Características Técnicas

Luz visible transmitida Visible light transmission	Transmission de la lumière visible Transmissione di luce visibile	Durchlässigkeit sichtbaren Lichts Transmissie van zichtbaar licht	71%
Radiación UV(A y B) rechazada	Réflexion de la UV visible Riflessione di luce visibile	Reflexion sichtbaren Lichts Reflectie van zichtbaar licht	100%
LVR exterior			8%
LVR interior			9%
Energía solar absorbida Solar absorption	Énergie solaire absorbée Energia solare assorbita	Absorbierte Sonnenenergie Geabsorbeerde zonne-energie	43%
Energía solar reflejada Solar Reflectance	Réflexion solaire Riflessione di solare	Reflexion sichtbaren Lichts Reflectie van zichtbaar licht	15%
Energía solar transmitida Solar transmission	Transmission solaire Transmissione solare	Durchlässigkeit sichtbaren Lichts Transmissie van zichtbaar licht	44%
Coefficiente de sombra Solar heat Gain Co-efficient	Coefficient d'élévation thermique solaire Coefficiente di sfumatura	Solarwärmezuwauchs-koeffizient Shading-coëfficiënt	.48
Rechazo de Infra Rojo Infra rojo Reduction	Réflexion de la IR Riflessione di IR	Reflexion IR Reflectie IR	87%